BARDAHL

Retrouvez les produits sur bardahlfrance.com

Produit : NETTOYANTS CARBURATEUR

Référence : 1110 - 1115

Domaine d'application

Les **NETTOYANTS BARDAHL** ont été mis au point par nos laboratoires pour vous permettre de pallier **sans démontage** aux problèmes spécifiques des carburateurs et des systèmes d'injection comme:
-Ralenti irrégulier.
-Trous à l'accélération.
-Démarrage difficile.
-Perte de puissance.
-Augmentation de la consommation de carburant.
-Pollution (gaz et fumées à l'échappement.)

Propriétés

Les NETTOYANTS BARDAHL sont **des produits de synthèse non corrosifs** pour toutes les pièces composant les carburateurs et les systèmes d'injection qui:

•Nettoient **l'intérieur et l'extérieur** des carburateurs et des systèmes d'injection mono et multi-points.

•Dissolvent et éliminent les dépôts, dans le circuit d'admission d'air (gomme, condensation d'huile, calamine, etc.).

•Permettent de **réaliser des réglages parfaits** (ralenti, pollution, etc.).

•Libèrent les volets de départ à froid et les commandes intérieures (papillons, gicleurs, volets, conduits, etc.).

•Absorbent l'humidité.

Sans danger pour les joints en plastique ou en caoutchouc.

Compatible avec les pots catalytiques.

Recommandé par les plus grands constructeurs.

Mode d'emploi

NETTOYANT CIRCUIT D'AIR (réf.1115):
•**Nettoyage externe:** moteur arrêté, pulvériser le produit sur l'extérieur du carburateur ou du corps d'injection mono-point, laisser agir une minute puis sécher à l'air comprimé avant la remise en route du moteur.
•**Nettoyage interne:** retirer le filtre à air, moteur en marche, pulvériser le produit par l'entrée d'air sur les composants du carburateur (papillons, gicleurs, volets, conduits, lumières, etc.) ou des systèmes d'injection (corps, boîtier, papillons, by-pass d'air, volets de débitmètre, etc.) jusqu'à élimination des dépôts tout en accélérant franchement par à-coups. Ne pas pulvériser de façon prolongée sur les composants électriques. Bien ventiler après usage.

NETTOYANT CARBURATEUR (réf.1110):
•**Nettoyage sur la route**: Verser le flacon dans le réservoir contenant 20 litres d'essence.
•**Nettoyage à l'arrêt:**
1. Enlever le filtre à air.
2. Annuler l'arrivée d'essence de la pompe.
3. Verser le produit dans un réservoir auxiliaire et brancher celui-ci à l'arrivée d'essence de la pompe.
4. Démarrer et consommer le produit au ralenti accéléré (2000 tours) jusqu'à ce que le moteur cale.

Préconisation: une fois par an ou tous les 15000 km.
Miscible dans tous types d'essence.

Contact: 0 820 02 41 41 (0.99€ TTC/mn)

Des produits haute performance sains pour l'homme et l'environnement